

КС-45717-1Р — кран стреловой автомобильный 25 т

автомобильный кран

Составлено по документам завода-изготовителя:

РЭ — КС-45717-1Р.00.000 РЭ «Кран стреловой автомобильный КС-45717-1Р. Руководство по эксплуатации», 334 стр.

Источник указан у каждого значения. Документ не заменяет руководство по эксплуатации, приложенное к машине: значения зависят от исполнения и года выпуска.

Назначение и условия эксплуатации

- Кран стреловой автомобильный с телескопической четырёхсекционной стрелой. (РЭ, табл. 1.1, стр. 8)
- Руководство по эксплуатации входит в состав обязательных эксплуатационных документов, предусмотренных паспортом крана КС-45717-1Р. (РЭ)
- Руководство ссылается на требования «Машины грузоподъёмные. Общие требования и нормы на изготовление» (пункты 3.2, 3.6, 4.6 и раздел 6) и РД 10-399-01 «Требования к регистратору параметров грузоподъёмных кранов». (РЭ)

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник
Тип крана	стреловой автомобильный	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Рабочее оборудование	телескопическая четырёхсекционная стрела	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Длина стрелы	9,9–30,7 м	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Сменное рабочее оборудование	гусёк длиной 9 м	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Максимальный грузовой момент	84,8 т·м	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Грузоподъёмность: выносные опоры выдвинуты, зона работы 240° (по 120° от положения стрелы «назад»), стрела 9,9 м, вылет 3,0 м	25,0 т	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Грузоподъёмность: выносные опоры выдвинуты, зона работы 360°, стрела 9,9 м, вылет 4,0 м	15,0 т	РЭ, табл. 1.1, стр. 8
Грузоподъёмность: выносные опоры втянуты, зона работы 220°, стрела 9,9 м, вылет 1,9 м	20,0 т	РЭ, табл. 1.1, стр. 8

- Таблица характеристик содержит отдельную строку «максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы». (РЭ, табл. 1.1, стр. 8)